



50703
WATSKI LIQUID RUBBING
Versionsnr. 2 Revisionsdato 03/03/2008

Sikkerhedsdatablad

1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren

| | |
|------------------------------------|--|
| Produktets navn | WATSKI LIQUID RUBBING |
| Produktkode | 50703 |
| PR-nr: | |
| Varetype | Maling |
| Anvendelsesområde | Se teknisk datablad. www.yachtpaint.com (sök YMB625) |
| Firmanavn | Watski AB Kantyxegatan 14, Box 9204 200 39 Malmö Sweden |
| Telefonnr | +46 40 671 67 00 |
| Facsimile | +46 40 22 05 55 |
| Telefonnr.i nødsituationer: | (0191) 4696 111 |
| Ved uheld: | (0171) 6359 191 |

Anvendelsesbegrænsninger:

Må ikke anvendes af unge under 18 år, jvfr. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges farlige arbejde.

Page :1



50703
WATSKI LIQUID RUBBING
Versionsnr.2 Revisionsdato 03/03/2008

Krav til særlig uddannelse:

2. Fareidentifikation

I overensstemmelse med miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering

Fareklassificering

Indeholder

R-sætninger:

S-sætninger:

P-sætninger:

Indeholder: Nonioniske overfladeaktive stoffer <5%

Konserveringsmidler: 2-brom-2-nitropropan-1,3-diol, 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-on.

Page :2



50703
WATSKI LIQUID RUBBING
Versionsnr.2 Revisionsdato 03/03/2008

3. Sammensætning / oplysning om Indholdsstoffer

Farlige stoffer i henhold til dansk lovgivning (Symbol og R-sætning er for det rene stof).

| Navn | EINECS | Koncentration | Symbol | R-sætninger |
|--|-----------|---------------|--------|-------------|
| Destillater (råolie), hydrogenbehandlede middeltunge | 265-148-2 | 10 - < 25 | Xn | R53,R65,R66 |
| Ethoxylated Isodecanol | - | 1 - < 2.5 | Xi | R38, R41 |

Den fulde ordlyd af sætningerne: se afsnit 16

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Generelt:

I tvivlstilfælde bør læge kontaktes.

Indånding:

Ved ildebefindende bringes patienten i frisk luft og holdes under opsyn.

Ved bevidstløshed, undersøges det om patienten trækker vejret. Hvis patienten ikke trækker vejret gives kunstigt åndedræt. Hvis den bevidstløse trækker vejret, lejres han i aflåst sideleje og holdes varm med tæpper eller lignende. Tilkald straks læge eller ambulance.

Øjnene:

Skyl straks med vand i mindst 10 minutter. Spil øjet godt op. Søg læge.

Huden:

Forurennet tøj fjernes straks, og forurennet hud vaskes grundigt med sæbe og vand. Hudrensning kan anvendes. Brug ikke opløsningsmiddel eller fortynder.

Indtagelse:

Frækald ikke opkastning. Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet lavt, så der ikke kommer maveindhold i lungerne. Tilkald læge eller ambulance.



500703
WATSKI LIQUID RUBBING
Versionsnr.2 Revisionsdato 03/03/2008

5. Brandbekæmpelse

Brand slukkes med skum, kulsyre eller pulver. Brug ikke vandstråle, der spreder branden.

Brand vil udvikle tæt, sort røg. Forbrændingsprodukter er sundhedsskadelige, og åndedrætsværn er påkrævet.

Afkøl udsatte lukkede beholdere med vand.

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld

Opsaml spild med ubrændbart, absorberende materiale f.eks. sand, jord, granulat og anbring i engangsbeholdere (se punkt 13).

Spild må ikke udledes i kloak eller vandløb.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering:

Ved opbevaring:

Håndter beholdere forsigtigt for at undgå beskadigelse og spild.

Ved brug:

Undgå hud og øjenkontakt. Undgå indånding af dampe og sprøjetåge. Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i arbejdslokaler. Personlig beskyttelse: se afsnit 8.

Anvend altid emballage af samme materiale som originalemballagen.

Beholderen må ikke tømmes ved hjælp af tryk.

Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flammelse eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug de nødvendige personlige værnemidler.



50703
WATSKI LIQUID RUBBING
Versionsnr.2 Revisionsdato 03/03/2008

Opbevaring:

Følg nationale tekniske forskrifter for brandfarlige væsker. Stabelhøjde max. 3 paller. Produktet opbevares utilgængeligt for børn, i tæt lukket emballage og i overensstemmelse med gældende regler på et tørt og godt ventileret sted og adskilt fra fødevarer.

Hold produktet væk fra antændelseskilder og oxiderende stoffer og stærkt sure og basiske materialer. Rygning forbudt. Uvedkommende ingen adgang. Åbnet emballage må lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge lækage.

8. Eksponeringskontrol / personlige værnemidler

Tekniske foranstaltninger

Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation. Hvis dette ikke er muligt, anvendes åndedrætsværn i henhold til kodenumeret (Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenumererede produkter). Sprøjetåge indeholder samtlige bestanddele i produktet og må aldrig indåndes.

Grænseværdier

Navn

ppm

mg/m³

(H) stoffet kan optages gennem huden,
(L) loftværdi
(K) stoffet er optaget på listen over stoffer, der anses for at være kræftfremkaldende

Personlige værnemidler:**Åndedrætsværn:**

Hvis ansatte udsættes for koncentrationer, der overskrider den tilladte grænsværdi, skal de benytte passende og godkendte åndedrætsværn. Brug kombineret kul- og filterkombination A2-P2. Anvend åndedrætsværn med trykluft eller friskluft i lukkede rum.

Øjenværn:

Brug egnede beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm som beskyttelse mod stænk.

Håndværn:

Brug viton eller nitrile handsker. Brug evt. bomuldshandsker som underhandsker. Beskyttelsescreme må ikke bruges under handsker eller i stedet for handsker.

Page :5



50703
WATSKI LIQUID RUBBING
Versionsnr. 2 Revisionsdato 03/03/2008

Hudværn:

Anvend evt. særligt arbejdstøj, ved sprøjtning anvendes overtræksdragt.

9. Fysisk-kemiske egenskaber

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Fysisk tilstand: | Flydende |
| Flammepunkt °C: | 66 |
| Vægtfylde (kg/l): | 1.040 |
| Brandfarlig væske af klasse: | III-2 |
| Ekspløsningsgrænser (vol%): | 0.8 |
| Vægt% org. opløsningsmidler: | 0.81 |

10. Stabilitet og reaktivitet

Produktet er stabilt ved de anbefalede håndterings- og opbevaringsbetingelser, (se afsnit 7). Ved udsættelse for høje temperaturer kan dannes sundhedsskadelige nedbrydningsprodukter f.eks. kullite, kuldioxid, røg og nitrogenoxider.

Hold produktet væk fra oxidationsmidler, stærkt sure og stærkt basiske materialer for at undgå varmeudviklende reaktioner.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedfarlige egenskaber)

Der er ingen tilgængelige data for produktet.

12. Miljøoplysninger

Der er ingen tilgængelige data om produktet. Produktet må ikke udledes i kloak eller vandløb.

Produktet er ikke klassificeret miljøfarlig i henhold til beregningsmetoden i Bekendtgørelsen om klassificering, mærkning m.v. af kemiske stoffer og produkter.

Page :6

13. Bortskaffelse

Rester af produktet er klassificeret som kemikalieaffald:

EØF Affaldsnummer

Affaldstype H
Affaldskort 3.21

14. Transportoplysninger

Transport kan finde sted i overensstemmelse med nationale regler eller ADR for vejtransport, RID for jernbanetransport og IMDG for søtransport.

ADR/RID Ikke farligt gods

| IMDG | Klasse | Underklasse |
|------|--------------|---------------|
| | Shippingnavn | Non hazardous |
| | UN-nr | |
| | EmS | |
| | PK.gr. | |
| | MP | Nej |

| ICAO/IATA | Shipping Name | Class |
|-----------|---------------|---------------|
| | | Non hazardous |
| | UN-nr | |
| | Pk.gr. | |

15. Oplysninger om forskrifter

I overensstemmelse med miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering

Fareklassificering

Page :7

Indeholder

R-sætninger:

S-sætninger:

P-sætninger:

Indeholder: Nonioniske overfladeaktive stoffer <5%

Konserveringsmidler: 2-brom-2-nitropropan-1,3-diol, 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-on.

Produktet

Brugsklar blanding.

MAL-tal (m³/l): 11

MAL-kode: 00 - 1

MAL-tal (m³/l):

MAL-kode: -

| |
|------------------------------|
| 16. Andre oplysninger |
|------------------------------|

Oplysninger i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vor nuværende viden og på EU og national lovgivning. Brugerens arbejdsforhold er uden for vor kontrol. Anvisningerne i dette sikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af, at produktet anvendes som angivet i sektion 1, ligesom det er forudsat at anvendelsesbegrænsninger og krav til særlig uddannelse er overholdt. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedskrav, der stilles til produktet. Oplysningerne er ingen garanti for produktets egenskaber.

Det udfyldte sikkerhedsdatablad må kun gengives med tilladelse fra producenten

Den fulde ordlyd af R-sætningerne i afsnit 3:

R38 Irriterer huden.

R41 Risiko for alvorlig øjenskade.

R53 Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

R65 Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse.

R66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud

